

CARTER MULTICARTOUCHES

PVC



FB560, FB561 et FB562

DESCRIPTIF CARTER MULTICARTOUCHES PVC

- Corps de filtre en PVC-U.
- Résistance élevée à la corrosion.
- Joint torique de fermeture en silicone.
- Pression max : 6 bars.
- Perte de charge max : 1,4 bars.
- Températures de service : 5 - 40°C.
- Connexions Entrée-Sortie union PVC.
- Conformité à la directive européenne 97/23/EC.
- Pour cartouches DOE ID min/max = 28 / 30 mm OD min/max = 65 / 71 mm Longueurs 20", 30" et 40".

CARTERS PVC (prix sans les cartouches)

Référence	Dimensions Cartouche	Connexion	Débit max. filtration 20µ*	Prix
FAC20-5	5 x 20"	63 mm-F à coller	10 m³/h	
FAC30-5	5 x 30"	63 mm-F à coller	15 m³/h	
FAC40-5	5 x 40"	63 mm-F à coller	18 m³/h	
FAC20-9	9 x 20"	90 mm-F à coller	20 m³/h	
FAC30-9	9 x 30"	90 mm-F à coller	27 m³/h	
FAC40-9	9 x 40"	90 mm-F à coller	32 m³/h	

* Débits mentionnés à titre indicatif - les valeurs peuvent varier selon le modèle de cartouche utilisé.

CARTOUCHES PURTREX pour filtre multicartouches PVC et INOX

Référence	Longueur	Seuil	Conditionnement	Prix unitaire
PX01-20	20"	1 µ	20 pièces	
PX03-20	20"	3 µ	20 pièces	
PX05-20	20"	5 µ	20 pièces	
PX10-20	20"	10 µ	20 pièces	
PX20-20	20"	20 µ	20 pièces	
PX30-20	20"	30 µ	20 pièces	
PX50-20	20"	50 µ	20 pièces	
PX01-30	30"	1 µ	20 pièces	
PX03-30	30"	3 µ	20 pièces	
PX05-30	30"	5 µ	20 pièces	
PX10-30	30"	10 µ	20 pièces	
PX20-30	30"	20 µ	20 pièces	
PX30-30	30"	30 µ	20 pièces	
PX50-30	30"	50 µ	20 pièces	
PX01-40	40"	1 µ	20 pièces	
PX03-40	40"	3 µ	20 pièces	
PX05-40	40"	5 µ	20 pièces	
PX10-40	40"	10 µ	20 pièces	
PX20-40	40"	20 µ	20 pièces	
PX30-40	40"	30 µ	20 pièces	
PX50-40	40"	50 µ	20 pièces	

