

# DLK TECHNOLOGIES

pour le traitement des eaux - für Wassertechnik



## DLK - AD - TW

*Petits adoucisseurs industriels duplex pour des volumes de 0.4 à 5 m<sup>3</sup> par heure*

Les adoucisseurs permettent une réduction de la dureté de l'eau en remplaçant le calcaire (Ca<sup>+</sup>) contenu dans l'eau par du sel (Na<sup>+</sup>). Quand la résine est saturée, le système se régénère automatiquement. La seule maintenance est le remplissage du bac à sel.

Pour les applications industrielles, nous proposons un modèle volumétrique duplex. Il permet de garantir une alimentation continue. Il se compose de :

- 2 bouteilles composites, avec résine de qualité alimentaire
- Vanne à saumure double sécurité avec commande digitale
- Bac à saumure polyéthylène
- Réglage volumétrique

Vanne Fleck 9100	
Service:	4.50 m <sup>3</sup> /h (vanne seule)
Pointe:	5.40 m <sup>3</sup> /h (vanne seule)
Détassage:	1.90 m <sup>3</sup> /h
Matière:	Noryl
Connexion	1"



N°	Bouteilles			Bac à saumure			Débit* max m <sup>3</sup> /h	Capacité (sortie 0°f)*		
	V	Ø ext	H*	V	Ø ext	H*		@20°f	@30°f	@40°f
	L	mm	m	L	mm	m	m <sup>3</sup> avant régénération			
TW9110	2 x 10	159	0.90	100	440	0.68	0.4	3.0	2.0	1.5
TW9115	2 x 15	184	0.90	100	440	0.68	0.6	4.5	3.0	2.0
TW9125	2 x 25	233	0.90	100	440	0.68	1.0	7.0	5.0	3.5
TW9130	2 x 30	257	0.90	150	500	0.80	1.2	8.5	5.5	4.5
TW9150	2 x 50	257	1.40	150	500	0.80	2.0	14.5	9.5	7.0
TW91175	2 x 75	333	1.40	200	490	1.05	3.0	21.5	14.5	10.5
TW91100	2 x 100	369	1.60	300	620	1.11	4.0	28.5	19.0	14.5
TW91125	2 x 125	406	1.60	300	690	1.11	5.0	35.5	24.0	18.0

\* Les valeurs indiquées sont approximatives

### DLK TECHNOLOGIES SA

Aulnes 1 – 2400 Le Locle – Tel 032 930 50 50 – Fax 032 930 50 55  
[service@dlk.ch](mailto:service@dlk.ch) - [www.dlk.ch](http://www.dlk.ch) – [www.shopdlk.ch](http://www.shopdlk.ch)

### DLK TECHNOLOGIES SA, Niederlassung Bern

Tel 031 961 22 44 - 079 697 61 54 [servicebern@dlk.ch](mailto:servicebern@dlk.ch)